SETON
Trabajar en seguridad

900 99 33 28
seton.es

REDUCTOR DE VELOCIDAD SETON

Ficha de información del producto

Míralo en acción
seton.es/reductores-de-velocidad

Material
Disponible en 2 materiales:
- PVC teñido en la masa : los colores perduran en el tiempo
- PVC reciclado, secciones amarillas pintadas

Fuerza y resistencia
Pruebas simuladas por ordenador* demuestran que la versión de instalación con riel:
- reduce la deformación y distorsión de las secciones del reductor de PVC
- reduce los niveles de tensión de los tornillos

** Pruebas simuladas de la siguiente manera:*
Prueba 1: rueda estacionaria colocada en el reductor (5750 kg)
- presión de 9 bar
Prueba 2: rueda girando en el reductor (4000 kg)
- presión de 6 bar

Garantía
- 1 año para defectos de fábrica

Rango de temperatura
- Ambos materiales se pueden usar en temperaturas entre -20 y + 60 °C

Reflectividad
- Cada módulo central está equipado con 4 x reflectores, que lo hacen más visible por la noche

Mantenimiento
- Para obtener los mejores resultados, recomendamos revisar los tornillos regularmente y apretarlos si están aflojados
- Recomendamos que las secciones del reductor de velocidad se limpien regularmente con agua y un paño no abrasivo

Opciones de altura
2 alturas disponibles:
- **55 mm:** reduce la velocidad a 15 km/h
- **75 mm:** reduce la velocidad a 8 km/h

Peso (aproximado)
55 mm de altura
- Módulos centrales: 6 kg
- Extremos (par): 4,5 kg

75 mm de altura
- Módulos centrales: 8 kg
- Extremos (par) – 5,8 kg

Dimensiones del canal (ambas alturas)



Dimensiones

55 mm altura

Módulo central



Extremos



75 mm altura

Módulo central



Extremos



VÍDEO DE INSTALACIÓN