

Stålstaket - ASR -

► Användningsområden

Skyddar personer och utrustning i riskområden (verkstäder, maskinhallar, etc.). Kan användas både inom- och utomhus.

► Produktbeskrivning

- Stomme i stålrör Ø 60 mm.
- Borttagbart tvärrör som är placerat 47 cm under det övre.
- Fästs via 2 stycken 6 mm tjocka fästplattor eller gjuts fast i marken.
- Höjd över marken: 1 meter (modellen med fästplattor) - 1,2 meter (modellen som gjuts fast, 20 cm försvinner ner i marken).
- Längd: 1 eller 2 meter.
- Röda eller svarta varselband, längd 20 cm.
- Staketet säljs omonterat och med 1 års garanti från leveransdatumet.

Staket för fastgjutning

Produktreferens	Beskrivning	Vikt
ASR1S	Förzinkat, obehandlat staket rör Ø 60 mm, bredd 1 m	14.40 kg
ASR1BRS	Förzinkat, röd- och vitlackerat staket rör Ø 60 mm, bredd 1 m	14.40 kg
ASR1JNS	Förzinkat, gul- och svartlackerat staket rör Ø 60 mm, bredd 1 m	14.40 kg
ASR1JS	Förzinkat, gullackerat staket rör Ø 60 mm, bredd 1 m	14.40 kg
ASR2S	Förzinkat, obehandlat staket rör Ø 60 mm, bredd 2 m	20.50 kg
ASR2BRS	Förzinkat, röd- och vitlackerat staket rör Ø 60 mm, bredd 2 m	20.50 kg
ASR2JNS	Förzinkat, gul- och svartlackerat staket rör Ø 60 mm, bredd 2 m	20.50 kg
ASR2JS	Förzinkat, gullackerat staket rör Ø 60 mm, bredd 2 m	20.50 kg

Staket med fästplatta

Produktreferens	Beskrivning	Vikt
ACEZ1 Z	Förzinkat, obehandlat staket rör Ø 40 mm, bredd 1 m	15.00 kg
ASPIBBR	Förzinkat, röd- och vitlackerat staket rör Ø 40 mm, bredd 1 m	15.00 kg
ASP1JBN	Förzinkat, gul- och svartlackerat staket rör Ø 40 mm, bredd 1 m	15.00 kg
ASP1J	Förzinkat, gullackerat staket rör Ø 40 mm, bredd 1 m	15.00 kg
ASR1P	Förzinkat, obehandlat staket rör Ø 60 mm, bredd 1 m	20.20 kg
ASG1BRP	Förzinkat, röd- och vitlackerat staket rör Ø 60 mm, bredd 1 m	20.20 kg
ASG1JNP	Förzinkat, gul- och svartlackerat staket rör Ø 60 mm, bredd 1 m	20.20 kg
ASG1JP	Förzinkat, gullackerat staket rör Ø 60 mm, bredd 1 m	20.20 kg
ACEZ2 Z	Förzinkat, obehandlat staket rör Ø 40 mm, bredd 1,5 m	24.00 kg
ASP2BBR	Förzinkat, röd- och vitlackerat staket rör Ø 40 mm, bredd 1,5 m	24.00 kg
ASP2JBN	Förzinkat, gul- och svartlackerat staket rör Ø 40 mm, bredd 1,5 m	24.00 kg
ASP2J	Förzinkat, gullackerat staket rör Ø 40 mm, bredd 1,5 m	24.00 kg
ACEZ3 Z	Förzinkat, obehandlat staket rör Ø 40 mm, bredd 2 m	15.20 kg
ASP3BBR	Förzinkat, röd- och vitlackerat staket rör Ø 40 mm, bredd 2 m	15.20 kg
ASP3JBN	Förzinkat, gul- och svartlackerat staket rör Ø 40 mm, bredd 2 m	15.20 kg
ASP3J	Förzinkat, gullackerat staket rör Ø 40 mm, bredd 2 m	15.20 kg
ASR3P	Förzinkat, obehandlat staket rör Ø 60 mm, bredd 2 m	10.00 kg
ASG3BRP	Förzinkat, röd- och vitlackerat staket rör Ø 60 mm, bredd 2 m	10.00 kg
ASG3JNP	Förzinkat, gul- och svartlackerat staket rör Ø 60 mm, bredd 2 m	10.00 kg
ASG3JP	Förzinkat, gullackerat staket rör Ø 60 mm, bredd 2 m	10.00 kg



Detta datablad utarbetades 12.03.2015 och ersätter alla tidigare utgåvor.

All ovan nämnd information är såvitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för redigering.

Informationen är avsedd som en vägledning och skall därmed inte anses vara någon slags garanti eller kvalitetsspecifikation.

Detta informationsblad befriar på intet sätt användaren från att skaffa kännedom om och tillämpa de bestämmelser som styr hans verksamhet.