

VERNICE STRADALE AD USO URBANO - PRT -



► DESCRIZIONE

- Perfettamente adatta all'ambiente urbano, contribuisce con le sue qualità antiscivolo alla sicurezza degli utilizzatori.
- Vernice a base di resina acrilica modificata la cui formulazione è stata realizzata per assicurare il mantenimento del colore bianco delle linee nel tempo.
- Utilizzabile per le marcature lineari, per i passaggi pedonali, per gli stop...

► MESSA IN OPERA

Preparazione

- Pronta all'uso, ma può essere diluita fino al 5 % quando la temperatura è inferiore a 10° C.
- Applicare su supporto asciutto e pulito con temperature superiori a 5° C.

Applicazione

- Può essere applicato su ogni tipo di macchinario per verniciatura utilizzando un principio di spruzzatura « Airless » o pneumatica.
- Airless : Ugello di almeno 0,5 mm o 19 mm.
- Assicurarsi che il filtro sia un 60 mesh.
- Pulire con diluente.

► PROPRIETÀ

- **Dosaggio vernice:** 860 g / m²
- **Asciugatura:** Dopo 8 minuti a 28° C e 44 % d'umidità
- **Densità:** 1,55 +/- 0,05 g/cm³
- **Filtrazione:** 250 µm
- **Durata:** 18 / 24 mesi
- **Conservazione:** 1 anno in imballaggio originale non aperto
- **Confezionamento:** Latta da 30 kg (rcod. PRT 30) o latta da 5 litri (cod. PRT5)