

SETONLINE-VERF IN SPUITBUSSEN

BESCHRIJVING

Markeerverf in een spuitbus: zonder lood, met snelle droging en verkrijgbaar in talrijke kleuren.

Te gebruiken voor het aanbrengen van lijnen in parkings, magazijnen, fabrieken en scholen, zowel binnen als buiten.

- Goede dekking
- Gesatineerde afwerking
- Goede weerstand tegen uv-stralen
- Droogtijd:
 - Vingerdroog na 30 min
 - Bestand tegen licht verkeer na 2u
 - Volledig droog na 4u

GEBRUIK

- Aanbrengen op een droog en schoon oppervlak dat voorafgaand werd afgestoft en ontvet.
- De spuitbus krachtig schudden gedurende 1 minuut om de verf goed te mengen.
- Gebruik bij voorkeur een markeertoestel om de verf aan te brengen, voor een beter resultaat.
- Niet gebruiken bij temperaturen onder 5°C. De verf droogt sneller bij een temperatuur tussen 10°C en 30°C.
- Een spuitbus van 750 ml dekt een lijn met een breedte van 5 cm en een lengte van 60 tot 100 meter, naargelang het toepassingsgebied.
- Vergeet niet na elk gebruik de spuitbus te ontluchten (met de dop naar onder).

OPSLAG

Te bewaren op een droge en goed verluchte plek. Te beschermen tegen zonnestralen en warmte.

VERKOOPSEENHEID

Spuitbussen van 750 ml.