SETON

Tekniskt datablad

Sprayfärg - AERAFN -



Produktbeskrivning

- Snabbtorkande akrylfärg för märkning, dekoration, ytfinish och reparationer.
- Kan användas på flertalet metallunderlag (järn, stål, aluminium, ...), träunderlag (plywood, spånskivor, balsa, ...) och golv (cement, stengolv, ...). Färgen kan ha svårt att fästa på vissa plastytor. Kontrollera vidhäftningsförmågan på en provbit innan bruk.
- Rostskyddande. Flagar inte med tiden.

Bruksanvisning

- Färgen appliceras på torra, dammfria, rengjorda och avfettade underlag.
- Skaka sprayburken väl i ca. 1 minut för att blanda färgen ordentligt.
- Håll burken i upprätt läge 25-30 cm från underlaget när du sprutar.
- Vänta 15 till 20 minuter innan du applicerar det andra lagret.
- Färgen är helt torr efter 12 timmar.
- När du är färdig vänder du sprayburken upp-och-ner och sprutar rent munstycket.
- Appliceringstemperatur: 15°C till 25°C.

Tekniska egenskaper

- **Aspekt :** Flytande, färgad vätska med skarp lukt
- **Flampunkt :** < 0°C
- **Densitet :** Ungefär 0,8 g/cm³ vid 20°C
- **Torktid :** Klibbfri efter 15 minuter / genomtorr efter 1 timme
- **Drivgas :** Mycket brandfarlig
- **Innehåll per burk :** 520 ml

Försiktighetsåtgärder

- Läs produktens säkerhetsdatablad innan användning.
- Behållare under tryck.
- Rökning förbjuden.
- Spruta inte mot öppna lågor eller andra antändningskällor.
- Får inte utsättas för temperaturer över 50°C.
- Behållaren får inte punkteras eller brännas ens när den är tom.
- Förvaras utom räckhåll för barn.
- Andas inte in ångorna.
- Förvaras på ett torrt och svalt ställe undan direkt solljus.

Färgtabell

Färg	RAL-kod	Färg	RAL-kod
Ljusbrun	8002	Eldröd	3000
Senapsgul	1007	Signalgul	1023
Smaragdgrön	6001	Beige	1015
Ljusblå	5012	Gråblå	5008
Blank svart	9005	Klarblå	5010
Matt svart	9005	Mossgrön	6005
Blank vit	9010	Signalgrön	6032
Ljusgrå	7004	Resedagrön	6011
Violett	4001	Gråvit	9002

Säkerhetsdatablad tillhandahålls på förfrågan.

Detta datablad utarbetades 10.10.2003 och ersätter alla tidigare utgåvor.

All ovan nämnd information är såvitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering.
Informationen är avsedd som en vägledning och skall därmed inte anses vara någon slags garanti eller kvalitetsspecifikation.

Detta informationsblad befriar på intet sätt användaren från att skaffa kännedom om och tillämpa de bestämmelser som styr hans verksamhet.